



گریس پارس ماهان

پارس ماهان، به عنوان گریس چند منظوره (Multi Purpose) با کیفیت مرغوب است، که از ترکیب روغن پایه معدنی با شاخص گرانروی بالا و تغلیظ کننده صابون لیتیم ۱۲- هیدروکسی استئارات تولید گردیده است. حداکثر دمای عملیاتی این گریس $120^{\circ}C$ می باشد.

ویژگی ها :

- پایداری مکانیکی بالا
- مقاومت خوب در برابر آب
- قابل استفاده در سیستم های روانکاری مرکزی



استاندارد DIN51502	دمای عملیاتی °C	رنگ	نقطه قطره‌ای شدن °C	نفوذپذیری کارکرده در ۲۵ °C mm/۱۰	نوع تغلیظ کننده	روش آزمون ↓ گرید
---	---	---	ASTM D-2265	ASTM D-217	ASTM D-3340	
K2K-20	۲۰- تا ۱۲۰	کرم	>۱۸۰	۲۶۵-۲۹۵	لیتیم	NLGI ۲
K3K-20	۲۰- تا ۱۲۰	کرم	>۱۸۰	۲۲۰-۲۵۰	لیتیم	NLGI ۳

سایر گریدها در صورت نیاز تولید می گردد.

▲ موارد کاربرد: روانکاری یاتاقان‌های ضد اصطکاک و مسطح

دنده‌ها

کوپلینگ موتورهای الکتریکی

پمپ‌ها و کمپرسورها

نوارهای نقاله ماشین ابزار

روانکاری قسمت‌های مختلف خودرو (جلوبندی، سیستم تعلیق،

سیبک‌ها، محورها و چهارشاخ گاردان و یاتاقان‌های چرخ)