



گريس ابتكار ليتيم | Ebtekar Lithium Grease

Properties	Test Method	Ebtekar Lithium 2	Ebtekar Lithium 3
Thichener	0	Lithium	Lithium
NLGI Grade	ASTM D - 217	2	3
Worked Penetration @ 25C, 0.1mm	ASTM D - 217	265-295	220-250
Operating Temp , C	0	-20 to 120	-20 to 125
Dropping Point , C (Min)	ASTM D -566	190	190
Color	Visual	Light Brown	Light Brown
Texture	0	Smooth	Smooth
DIN 51502 Classification	0	K2K -20	K3K -20

ابتکار ليتيم، گريس چند منظوره با كيفيت عالي است كه از روغن هاي پارافينيك با شاخص گرانروي بالا و صابون ليتيم ۱۲- هيدروكسي استئاريك اسيد توليد مي گردد.

اين گريس حاوي افزودني هاي ضدزنگ زدگي، ضدخوردگي و ضداكسيداسيون مي باشد.

كاربردها:

قطعات متحرك و ياتاقان هاي انواع پمپ ها، كمپرسورها و موتورهاي الكتريكي

موارد روانكاري كه احتياج به گريس EP نمي باشد

روانكاري ياتاقان هاي چرخشي و تخت

كوپلنگ ها

مزايای:

- قابل استفاده در سيستم هاي روانكاري مركزي ● مقاومت در برابر زنگ زدگي ● مقاومت در برابر خوردگي ● مقاومت خوب در برابر آب ● مقاومت مكانيكي بالا