

گريس ابتكار ليتيم کمپلکس | Ebtekar Lithium Complex

Properties	Test Method	Ebtekar Lithium Complex 2	Ebtekar Lithium Complex 3
DIN Classification	DIN 51502	K2N -20	K3N -20
Thickener	0	Lithium Complex	Lithium Complex
Base oil (Type)	0	Mineral	Mineral
NLGI Grade	ASTM D-217	2	2
Worked Penetration @ 25C, 0.1mm	ASTM D-217	265-295	220-250
Operating temp . C	0	-20 to 150	-20 to 150
Dropping Point , C (Min)	ASTM D-566	>250	>250
Color	Visual	Light Brown	Black
Texture	0	Smooth	Smooth

ابتکار ليتيوم کمپلکس جهت شرايط کارکرد سخت، بار زياد و دماي کارکرد متوسط تا زياد مناسب مي باشد. ابتکار ليتيوم کمپلکس از روغن معدني با کيفيت عالي و صابون ليتيم کمپلکس توليد مي گردد. اين گريس حاوي مواد افزودني ضد اکسيداسيون، زنگ زدگي و خوردگي در درجه حرارتهای بالا می باشد. ابتکار ليتيوم کمپلکس داراي خاصيت چسبندگي عالي بر روی ياتاقان ها جهت به حداقل رساندن نشت روغن و شسته شدن با آب است و لذا براي استفاده در سيستم روانکاري مرکزي مناسب نمی باشد.

کاربردها:

صنایعی که تجهیزات آنها تحت بار و دمای زیاد می باشند و احتیاج به گريس ضد آب دارند. ياتاقان های چرخ وسایل نقلیه مجهز به دیسک ترمز انواع خودروهای سواری و سنگین الکترو موتورهای دور بالا که در دمای زیاد کار می کنند.

مزایا:

- جلوگیری عالی از زنگ زدگی و خوردگی ● کارایی عالی در درجه حرارت بالا ● مقاومت خوب در برابر آب ● کارکرد طولانی