

روغن‌های صنایع نساجی

دانسیته در ۱۵°C kg/m ³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی cSt ۱۰۰°C ۴۰°C		مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D-4052	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-2270	ASTM D-445		روش آزمون
۸۵۵	-۳۳	۱۴۴	۶۶	۲/۶	۱۰	بهران دوخت ۱۰
۸۶۵	-۳۰	۱۸۰	۱۰۱	۴/۳	۲۲	بهران دوخت ۲۲
۸۷۰	-۳۰	۲۰۴	۱۰۱	۵/۵	۳۲	بهران دوخت ۳۲

بهران دوخت، روغن هیدرولیک سبک مناسب برای روانکاری ماشین آلات نساجی با سرعت بالا به ویژه سوزن‌های بافندگی دستگاه‌های گردباف و انواع سیستم‌های هیدرولیک می‌باشد که از سازگاری با سیستم‌های حاوی فلزات نقره و برنز برخوردار است.

۸۴۳	-۹	۱۸۳	-	-	۲۲	بهران بافت ۲۲
۸۵۰	-۹	۱۹۰	-	-	۳۲	بهران بافت ۳۲

بهران بافت، روغن ویژه روانکاری سوزن ماشین‌های گردباف با قابلیت شستشو پذیری بسیار خوب است که با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب تولید می‌شود.

خواص بهران بافت به شرح زیر است:

- قابلیت شستشو پذیری بسیار مطلوب
- نگذاشتن لکه بر روی پارچه‌های پنبه‌ای و مصنوعی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- خاصیت ضدسایش مطلوب

دانسیته در ۱۵°C kg/m	pH محلول ۵ درصد	ظاهر امولسیون	مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D-4052	ASTM D-1287	بصری	روش آزمون
۸۸۰	۷	سفید شیری	بهران ریس

بهران ریس، از نوع روغن‌های حل شونده (امولسیون شونده) با خاصیت جلوگیری از ایجاد الکترسیسته ساکن است. این روغن در فرایند کشش الیاف مصنوعی و تولید منسوجات، استفاده می‌شود.