

روغن‌های موتور دیزلی

قلیابیت mg KOH/g	دانسیته در ۱۵°C kg/m ³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی cSt ۱۰۰°C	مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D-2896	ASTM D-4052	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-2270	ASTM D-445	روش آزمون
۱۱	۸۸۰	-۳۰	۲۱۰	۱۴۲	۱۲	بهران توربو دیزل ۱۰W-۳۰
۱۱	۸۸۰	-۲۷	۲۱۶	۱۴۰	۱۵	بهران توربو دیزل ۱۵W-۴۰
۱۱	۸۹۰	-۲۴	۲۲۸	۱۲۴	۲۰	بهران توربو دیزل ۲۰W-۵۰

بهران توربودیزل روغن موتور مناسب برای موتورهای Euro II می‌باشد که در انواع نیمه سینتتیک و معدنی با استفاده از مواد افزودنی مرغوب مطابق با سطوح کیفیت:

API CH-4/CG-4/CF-4, ACEA E3-96 Issue 2, ACEA B3-98, MAN M3275, VOLVO VDS-2, MB 228.3 و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۸۱ ISIRI تولید می‌شود.

این محصول توسط شرکت‌های دایملر آلمان (Mercedes Benz), MAN, (آلمان) و VOLVO سوئد تایید شده است.

۱۱	۸۹۰	-۲۴	۲۲۶	۱۲۳	۲۰/۱	بهران توربو شارژ ۲۰W-۵۰
----	-----	-----	-----	-----	------	----------------------------

بهران توربو شارژ، روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین، سوپرشارژ و توربوشارژ است. که مطابق با سطح کیفیت API CH-4 و استاندارد ملی ۱۱۳۸۱ ISIRI تولید می‌شود.

۱۱	۸۸۵	-۲۷	۲۱۸	۱۴۰	۱۵	بهران خودرو دیزل ۱۵W-۴۰
۱۱	۸۹۰	-۲۴	۲۲۶	۱۲۰	۱۹/۲	بهران خودرو دیزل ۲۰W-۵۰
۱۱	۸۸۵	-۱۸	۲۲۵	۹۵	۱۲	بهران خودرو دیزل ۳۰
۱۱	۸۹۰	-۱۲	۲۳۴	۹۰	۱۵/۴	بهران خودرو دیزل ۴۰

بهران خودرو دیزل، روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ می‌باشد که در انواع نیمه سینتتیک و معدنی با استفاده از مواد افزودنی مرغوب مطابق با سطوح کیفیت:

API CF-4, MB 227.0, MB 227.1, MIL-L-2104E, VOLVO VDS

و استاندارد ملی ایران ۱۱۳۲۹ ISIRI تولید می‌شود.