



(سابق EP پارس ماهان) EP پارس لیتیموم

پارس لیتیموم EP گریس چند منظوره با کارایی بالا است که با استفاده از تغلیظ کننده صابون لیتیمومی و روغن های پایه با شاخص گرانبوی بالا فرموله شده است. استفاده از افزودنی های با فشارپذیری بالا (EP) در این گریس مقاومت آن را تحت بار سنگین و ناگهانی بالا می برد. این گریس جهت روانکاری یاتاقان های تحت بار و روانکاری عمومی صنعتی در شرایط عملکردی تا دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد قابل استفاده است.

سطح کارایی:

ISIRI ۵۶۱۱

جدول مشخصات نظرات کاربران سوالات پرتکرار

مشخصات موردی			واحد	روش آزمون	خواص فیزیکی و شیمیایی
3	2	1	-	NLGI	گرید
صابون لیتیموم			-	-	نوع تغلیظکننده
220-250	265-295	310-340	0.1 mm	ASTM D-217	نفوذپذیری کارکرده در 25°C
180	180	180	°C	ASTM D-566	نقطه قطره‌ای شدن
قهوه ای			-	Visual	رنگ
-20 تا +120			°C	-	محدوده دمای کارکرد
KP3K-20	KP2K-20	KP1K-20	-	DIN 51502	طبقه بندی بر اساس استاندارد DIN