



روغن پارس انتقال حرارت

پارس انتقال حرارت، با بهره‌گیری از روغن پایه مرغوب جهت استفاده در سیستم‌های انتقال حرارت تولید گردیده است.

سطوح کارایی

ISO 6743 PART 12 B13

ISIRI 11298-12 QB

ویژگی‌ها :

- پایداری حرارتی عالی
- مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون
- ضریب هدایت حرارتی بالا
- افزایش راندمان انتقال حرارت غیرمستقیم در سیستم‌های بسته

نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	دانسیته در ۱۵ °C gr/cm ³	شاخص گرانروی	گرانروی در ۴۰ °C cSt	روش آزمون اگرید
ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-1298	ASTM D-2270	ASTM D-445	
-۹	۲۰۰	۰/۸۸۱	۹۵	۳۲	ISO ۳۲
-۹	۲۱۰	۰/۸۸۲	۹۵	۴۶	ISO ۴۶
-۹	۲۱۵	۰/۸۸۳	۹۵	۶۸	ISO ۶۸

▲ موارد کاربرد: سیستم‌های بسته عملیاتی تا حداکثر دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد